



Visuel non contractuel

CARÉLYS®

Décapant graffitiis surpuissant

Puissant décapant en gel destiné à l'élimination des graffitiis particulièrement résistants et au décapage de peintures.

- +** Formule gel idéale pour les supports verticaux.
- 2 en 1 : élimine les graffitiis et décape les peintures.
- Très performant sur les graffitiis et les peintures très résistants.
- Sans solvant CMR, ni acide corrosif.

CONDITIONNEMENT

Bidon métal 5 L
Carton de 4

MODE D'EMPLOI

Décapage de graffitiis : appliquer sur une éponge ou un chiffon ou bien directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir. Frotter avec un chiffon sec. Rincer à l'eau. 5L permettent de décaper jusqu'à 20 m² de graffitiis. Décapage de peintures : appliquer le produit uniformément sur les surfaces à décaper. Laisser agir jusqu'à l'apparition des cloques (entre 3 et 20 minutes selon le type de peinture). Nettoyer les parties décapées à la spatule. Renouveler l'opération si nécessaire (vernis et vieilles peintures).
Mode : Manuel

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles.

CARACTERISTIQUES PHYSICO

CHIMIQUES

Texture : Liquide visqueux
Densité : 0,998 à 20° C
Volume net : 4,99 kg
Solubilité : Totalement soluble dans l'eau
Stabilité : Ce mélange est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la FDS. Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

LEGISLATION

Irritant pour les yeux. Facilement inflammable.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

N° d'urgence : ORFILA :

01.45.42.59.59

Existe aussi en aérosol de 650 ml (réf. 2818). Pour les surfaces peintes ou fragiles, utilisez notre Décapant graffitiis universel en spray de 1L (réf. 2817).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le site www.quickfds.com



Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.